

ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

Вид топлива: ОПИЛКИ, СТРУЖКА, ШЕЛУХА СЕМЕЧКИ, ГРЕЧКИ, ОВСА И ДРУГИХ ОТХОДОВ ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР.

НАШИ КОТЛЫ НЕ ПОДЛЕЖАТ КОТЛОАДЗОРУ!!!



Компания ООО «Тепло+Техника» предлагает водогрейные и паровые котлы по замкнутому контуру, а так же паровые котлы на расход пара. Источником топлива являются: опилки, стружка, шелуха семечки, гречки, овса и других отходов зерновых и масличных культур.

Так же производим сушилок зерна и семечки по индивидуальному проекту мощностью до 1 МВт.

Сжигание топлива осуществляется в вихревой топочной камере сгорания с принудительной циркуляцией воздуха, что обеспечивает высокую эффективность процесса при минимальных габаритно-весовых характеристиках. Котел обеспечивает теплом 5 жаровен диаметром 1,5 метра.

<http://par.dp.ua>

НАША ПРОДУКЦИЯ:

ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ

Параметр	Значение
Мощность котла	20 - 120 кВт
Максимальная температура горячей воды	100° С
Максимальный расход горячей воды при разнице температур $\Delta T = 90^\circ \text{C}$	0,320 кг
Максимальный расход шелухи семечки или гречки	30 кг/сек
Количество пара получаемое из 1 кг шелухи	6 кг

В комплект поставки входят:

1. Водогрейный котел + шнек
2. Дымосос
3. Циклон
4. Пульт управления (компьютер, управление процессором)
5. Паспорт КПЭ 019.000.000.00ПС;
6. Инструкция по эксплуатации КПЭ 019.000.000.00ИЭ.

Циркуляционный насос системы отопления в комплект не входит!

ПАРОВОЙ КОТЕЛ (пар по замкнутому контуру)

Параметр	Значение
Мощность котла	20 - 120 кВт
Максимальная температура пара	160-180° С
Максимальный расход пара	50-60 г/сек
Давление пара на выходе, атм	1 - 20
Максимальный расход пара в час	150 кг/час
Максимальный расход шелухи семечки или гречки	30 кг/сек

В комплект поставки входят:

1. Паровой котел + шнек
2. Дымосос
3. Циклон
4. Пульт управления (компьютер, управление процессором)
5. Паспорт КПЭ 019.000.000.00ПС;
6. Инструкция по эксплуатации КПЭ 019.000.000.00ИЭ.

ПАРОВОЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ (пар на расход)

Параметр	Значение
Мощность котла	120 кВт
Максимальная температура пара	160-180° С
Максимальный расход пара	50-60 г/сек
Давление пара на выходе, атм	1 - 20
Максимальный расход пара в час	150 кг/час
Максимальный расход шелухи семечки или гречки	30 кг/сек

В комплект поставки входят:

1. Паровой двухконтурный котел на расход пара + шнек
2. Дымосос
3. Циклон
4. Пульт управления (компьютер, управление процессором)
5. Паспорт КПЭ 019.000.000.00ПС;
6. Инструкция по эксплуатации КПЭ 019.000.000.00ИЭ.

Почему с нами выгодно работать

- Окупаемость котла 2-3 месяца
- Котлы не подлежат котлонадзору
- КПД котлов не менее 80%
- Гарантия 1 год
- Необходимо чистить теплообменник раз в 2 – 10 недель в зависимости от режимов эксплуатации.

Дополнительная информация

Напряжение питания электрооборудования котла, 380 В.

Максимальная потребляемая электрическая мощность, 4 кВт

Масса котла, 900 кг

Габаритные размеры, ДхШхВ=1400х1000х1800

Менеджер по продажам

Алексей

Тел.+38 097 728-25-79

e-mail: info@par.dp.ua

ICQ: 401902388

Сайт: <http://par.dp.ua>